

24/08/2006

**BESCHEINIGUNG
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1590200
Reifengröße	:	110/70 ZR 17 M/C 54W TL
Profil	:	SPORTEC M3
Meßfelgenbreite	:	3.00
zulässige Felgenbreite	:	3.00 - 3.50
Betriebsbreite effektiv	:	109 mm
Durchmesser bei Vmax	:	595 mm
Tragfähigkeit max.	:	212 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	270 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

Die maximale Tragfähigkeit gilt bis 240 km/h. Für Geschwindigkeiten über 240 bis 250 km/h beträgt die Tragfähigkeit 95%. Für Geschwindigkeiten über 250 km/h ist pro 10 km/h die Tragfähigkeit um 10% zu reduzieren.

Diese Werte liegen innerhalb der nationalen und internationalen Normen.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH
München

i.A.
U.Schütz



i.A.
T. Lachner



24/08/2006

**BESCHEINIGUNG
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1590700
Reifengröße	:	150/60 ZR 17 M/C 66W TL
Profil	:	SPORTEC M3
Meßfelgenbreite	:	4.00
zulässige Felgenbreite	:	4.00 - 4.50
Betriebsbreite effektiv	:	148 mm
Durchmesser bei Vmax	:	624 mm
Tragfähigkeit max.	:	300 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	270 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden

Die maximale Tragfähigkeit gilt bis 240 km/h. Für Geschwindigkeiten über 240 bis 250 km/h beträgt die Tragfähigkeit 95%. Für Geschwindigkeiten über 250 km/h ist pro 10 km/h die Tragfähigkeit um 10% zu reduzieren.

Diese Werte liegen innerhalb der nationalen und internationalen Normen.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH
München

i.A.
G. Schütz



i.A.
T. Lechner

